

CATÉGORIE : Solutions**PRODUIT :**

- IZO 10

RÉFÉRENCE :

- Code : DT-SOL-01

TYPE :

- *extérieur*

VERSION FT :

- 18/07/2026

CONDITIONNEMENT

- 15 L

Descriptif :

IZO10 est une peinture d'isolation thermique, elle réduit les transferts de chaleur ainsi que la réflexion de la lumière du soleil, améliorant ainsi le confort intérieur tout en permettant de réaliser des économies d'énergie.

Points forts :

- Réduit les transferts de chaleur
- Limite la réflexion de la lumière du soleil
- Améliore le confort intérieur
- Permet des économies d'énergie
- Haute résistance aux intempéries
- Écologique sans solvant

**Caractéristiques techniques :**

- **Aspect :** Mat.
- **Couleur:** Blanc .
- **Rendement :** 3 à 4 m²/L
- **Densité :** 0.86 ± 0.05 kg/l.
- **Viscosité :** 500 ± 50 POISE à 25°C.
- **Matériel d'application :** Un rouleau ou Airless.
- **Dilution :** : **1^{ère} couche :** 30% d'eau , pour la **2^{ème} couche :** 5% à 10 % d'eau

Application :

Pour tous les travaux, les supports doivent être sains, secs.

Préparation

- Appliquer, avec un rouleau , la première couche de IZO 10.
- Après 24 heures de séchage appliquer la 2ème couche de IZO 10 .

Séchage

À 25°C :

- **Hors poussières:** 6 à 8 H
- **Sec :** 24 H

Santé et sécurité :

- Produit non dangereux