

PRIMA FIXE

CATÉGORIE : Solutions

PRODUIT :

- PRIMA FIXE

RÉFÉRENCE :

- Code : DT-SO-05

TYPE :

- *intérieur*
- *extérieur*

VERSION FT :

- 03/07/2026



CONDITIONNEMENT

- 4 KG
- 15 KG

Descriptif :

PRIMAFIXE : primaire et promoteur d'adhérence à base de polymères acryliques à faible émission de substances organiques volatiles. Prêt à être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur. Le promoteur d'adhérence PRIMAFIXE est idéal pour améliorer l'adhérence de tout type d'enduit sur des supports en béton, en briques, en blocs légers ou en plâtre et aussi sur brique et carrelage.

Points forts :

- Très facile à appliquer
- Très bonne adhérence

Caractéristiques techniques :

- **Rendement :** 4 à 5 m²/ kg
- **Densité :** 1.45 ± 0.05 kg/l
- **Viscosité :** 123 ± 10 KU à 25 °C
- **Matériel d'application :** un rouleau
- **Dilution :** 5 à 10 % avec d'eau à 25 °C.

Application :

- Les surfaces doivent être propres, sèches, durcies, exemptes d'huile ou de graisse et de tout résidu détachable. Il n'est pas nécessaire de mouiller le substrat avant l'application.

Préparation

- Agiter avant l'utilisation et appliquer une couche de PRIMAFIXE sur la surface à l'aide d'un rouleau.

Séchage

À 25°C :

- **Hors poussières:** 6 à 8 H
- **Sec :** 24 H

Santé et sécurité :

- Produit non dangereux