

CATÉGORIE : Peinture Décorative

PRODUIT :

- EFFET BETON

RÉFÉRENCE :

- Code : DT-DECO-10

TYPE :

- extérieur

VERSION FT :

- 02/07/2026

CONDITIONNEMENT

- 25 KG

Descriptif :

EFFET BETON : est un enduit hydrofuge en poudre à base de copolymères flexible de chlorure de vinyle, d'éthylène et de lauréate de vinyle à fort effet hydrophobe et facile à travailler.

Points forts :

- Très bonne adhérence.
- Très facile à appliquer.
- Rendement élevé



Caractéristiques techniques :

- **Aspect :** poudre.
- **Rendement :** Environ 2 kg/m² pour une épaisseur d'application de 4 mm par couche pour couche FINITION.
- **Rendement :** Environ 4 kg/m² pour une épaisseur d'application de 6 mm par couche pour couche BASE
- **Matériel d'application :** couteau à enduire.
- **Dilution :** 20 à 25 % avec d'eau à 25 °C.

Application :

- Pour tous les travaux, les supports doivent être sains, secs.

Préparation

- Le support doit être propre, sain et dur. Eliminer les particules nuisant l'adhérence. Humidifier le support Sur béton banché ou murs en maçonnerie, utiliser le primaire pour améliorer L'adhérence.
- Appliquer **FIXAMAR** sur le support.
- Appliquer la 1 ère couche de base (effet Béton).
- Mettre une Fibre de maille.
- Appliquer la 2 ème couche de base (effet Béton).
- Appliquer une couche de finition (effet Béton).
- Pour une surface protégée et lavable, appliquer une couche de vernis Prisma protect .

Séchage

À 25°C :

- **Hors poussières:** 1 H
- **Recouvrable:** 12 H

Santé et sécurité :

- Produit non dangereux