

## PRISMA ENDUIT FACADE LISSE EX 100

**CATÉGORIE :** Enduit

**TYPE :**

- *intérieur*
- *extérieur*

**PRODUIT :**

- PRISMA ENDUIT FACADE LISSE EX 100

**VERSION FT :**

- 02/07/2026

**RÉFÉRENCE :**

- Code : DT-END-03

**CONDITIONNEMENT**

- 5 KG
- 25 KG



**Descriptif :**

**PRISMA ENDUIT FACADE** est un enduit de charge à base d'un liant hydraulique, conçu pour le rebouchage et le surfacage des fonds en maçonnerie extérieure et intérieure ; il se prépare par simple addition d'eau.

**Points forts :**

- Très facile à appliquer
- Grand pouvoir garnissant
- Très bonne adhérence
- Facile à poncer
- Pas de frisage

**Caractéristiques techniques :**

- **Aspect :** poudre.
- **Couleur:** Blanche .
- **Rendement :** pour **enduisage** 1 à 2 m<sup>2</sup> / kg, et pour **ratissage** 2 à 3 m<sup>2</sup> / kg.
- **Matériel d'application :** Couteau à enduire.
- **Dilution :** 15 à 30 % avec d'eau à 25 °C.

**Application :**

- Pour tous les travaux , les supports doivent être sains, secs.

**Préparation**

- Appliquer 1 couche de **PRISMA ENDUIT FACADE** à l'aide du **Couteau à enduire** et lisser de suite pour éviter les surépaisseurs.
- Après **12 heures de séchage**, appliquer une **2<sup>ème</sup> couche** en ratissage pour obtenir une surface assez lisse.

**Séchage**

À 25°C :

- **Hors poussières:** 1 H
- **Sec Recouvrable:** 12 H

**Santé et sécurité :**

- Produit non dangereux