

ENDUIT FACADE EX 130

CATÉGORIE : Enduit

TYPE :

- *intérieur*
- *extérieur*

PRODUIT :

- ENDUIT FACADE EX 130

RÉFÉRENCE :

- Code : DT-END-04

VERSION FT :

- 02/07/2026

CONDITIONNEMENT

- 5 KG
- 25 KG



Descriptif :

PRISMA ENDUIT FACADE : est un enduit de charge à base d'un liant hydraulique, conçu pour le rebouchage et le surfacage des fonds en maçonnerie extérieure et intérieure ; il se prépare par simple addition d'eau.

Points forts :

- Très facile à appliquer
- Grand pouvoir garnissant
- Très bonne adhérence
- Facile à poncer
- Pas de frisage

Caractéristiques techniques :

- **Aspect :** poudre.
- **Couleur:** Blanche .
- **Rendement :** pour **enduisage** 1 à 2 m² / kg, et pour **ratissage** 2 à 3 m² / kg.
- **Matériel d'application :** Couteau à enduire.
- **Dilution :** 15 à 30 % avec d'eau à 25 °C.

Application :

- Pour tous les travaux , les supports doivent être sains, secs.

Préparation

- Appliquer 1 couche de **PRISMA ENDUIT FACADE** à l'aide du **Couteau à enduire** et lisser de suite pour éviter les surépaisseurs.
- Après **12 heures de séchage**, appliquer une **2^{ème} couche** en ratissage pour obtenir une surface assez lisse.

Séchage

À 25°C :

- **Hors poussières:** 1 H
- **Recouvrable:** 12 H

Santé et sécurité :

- Produit non dangereux