

CATÉGORIE : Solutions

PRODUIT :

- PRISMA FLEX

RÉFÉRENCE :

- Code : DT-SO-07

TYPE :

- *extérieur*

VERSION FT :

- 03/07/2026

CONDITIONNEMENT

- 1 KG
- 5 KG
- 20 KG

Descriptif :

PRISMA FLEX : est une peinture élastique d'étanchéité à base de résine acrylique modifiée, conçue spécialement pour imperméabiliser les terrasses, toitures et façades exposées aux agressions climatiques

Points forts :

- Imperméable à l'eau de ruissellement.
- Très bonne résistance aux intempéries.
- Grande élasticité qui compense les microfissures et les fissures.
- Imperméable à l'eau liquide.

Caractéristiques techniques :

- **Aspect :** Satiné.
- **Couleur:** blanc, rouge, gris. .
- **Rendement :** 1.5 à 2 m²/ kg
- **Densité :** 1.25 ± 0.05 kg/l.
- **Viscosité :** 500 ± 50 POISE à 25°C.
- **Matériel d'application :** Un rouleau ou brosse.
- **Dilution :** : **1^{ère} couche:** 30 à 40 % d'eau pour la **2^{ème} couche :** Sans dilution



Application :

Pour tous les travaux, les supports doivent être sains, secs.

Préparation

- Appliquer, avec un rouleau ou un pinceau, la première couche de PRISMA FLEX.
- Après 24 heures de séchage appliquer la 2^{ème} couche de PRISMA FLEX

Séchage

À 25°C :

- **Hors poussières:** 6 à 8 H
- **Sec :** 24 H

Santé et sécurité :

- Produit non dangereux