

**CATÉGORIE :** Impression

**PRODUIT :**

- PRISMA FONDO

**RÉFÉRENCE :**

- Code : DT-IMP-03

**TYPE :**

- *intérieur*

**VERSION FT :**

- 02/07/2026

**CONDITIONNEMENT**

- 4 KG
- 10 KG



**Descriptif :**

PRISMA FONDO : est une sous couche vinylique Ecologique en phase aqueuse pour tous les revêtements décoratifs.

**Points forts :**

- Très facile à appliquer
- Rendement élevé

**Caractéristiques techniques :**

- **Aspect :** Mat.
- **Couleur:** Blanc qui peut être teinté.
- **Rendement :** 6 à 7 m<sup>2</sup>/ kg
- **Densité :** 1.65 ± 0.05 kg/l.
- **Viscosité :** 100 ± 5 KU à 25°C.
- **Matériel d'application :**rouleau
- **Dilution :** 5 à 10 % avec d'eau à 25 °C.

**Application :**

- Pour tous les travaux,les supports doivent être sains, secs.

**Préparation**

- Appliquer une couche de **PRISMA PRIM** puis deux couches d'**ENDUIT PRISMA PATE**
- Appliquer une couche de **PRISMA VINYL**.
- Appliquer la 1ère couche de **PRISMA FONDO** diluée à **10%** avec le rouleau et le pinceau.
- **Après 3 heures** de séchage appliquer la 2ème couche du **PRISMA FONDO** diluée à 5%.

**Séchage**

À 25°C :

- **Hors poussières:** 1 H
- **Recouvrable:** 4 H

**Santé et sécurité :**

- Produit non dangereux