

**CATÉGORIE :** Peinture Acrylique

**TYPE :**

- *intérieur*
- *extérieur*

**PRODUIT :**

- PRISMA PLAST

**RÉFÉRENCE :**

- Code : DT-ACR-01

**VERSION FT :**

- 02/07/2026

**CONDITIONNEMENT**

- 1 KG
- 5 KG
- 10 KG
- 30 KG
- 45 KG



**Descriptif :**

PRISMA PLAST : est une peinture acrylique, mate en phase aqueuse destinée pour les travaux d'intérieures et extérieures.

**Points forts :**

- Bon pouvoir couvrant
- Rendement élevé

**Caractéristiques techniques :**

- **Aspect :** mate lisse.
- **Couleur:** Blanche
- **Rendement :** 4 à 5 m<sup>2</sup>/ kg
- **Densité :** 1.78 ± 0.05 kg/l.
- **Viscosité :** 500 ± 50 POISE à 25°C.
- **Matériel d'application :** Rouleau, Pinceau ou Pistolet.
- **Dilution :** 5 à 10 % avec d'eau à 25 °C.

**Application :**

- Pour tous les travaux, les supports doivent être sains, secs.

**Préparation**

- Appliquer la **1ère couche** de **Prisma PLAST** diluée à **10 %** avec un rouleau, pinceau ou pistolet
- La **2ème couche** de **Prisma PLAST** s'applique après **3 heures** de séchage diluée à 5 %.

**Séchage**

À 25°C :

- **Hors poussières:** 15 min
- **Recouvrable:** 3 H
- **Sec :** 30 min

**Santé et sécurité :**

- Produit non dangereux