

CATÉGORIE : Impression

PRODUIT :

- PRISMA PRIME

RÉFÉRENCE :

- Code : DT-IMP-01

TYPE :

- *intérieur*
- *extérieur*

VERSION FT :

- 02/07/2026

CONDITIONNEMENT

- 800 ML
- 2,5 L
- 20 L

Descriptif :

PRISMA PRIME : est une impression universelle écologique transparente en phase aqueuse, conçue pour l'imperméabilisation et la protection des supports de maçonnerie, de bois et de plâtre peut être aussi utilisée

Points forts :

- Très Bonne propriété hydrofuge
- Très facile à appliquer.
- Rendement élevé
- Très bonne adhérence.



Caractéristiques techniques :

- **Aspect :** Satiné.
- **Rendement :** 10 à 12 m²/ kg selon la porosité du support.
- **Densité :** 1 ± 0.05 kg/l.
- **Viscosité :** 80 ± 5 KU à 25°C.
- **Matériel d'application :** Rouleau ou brosse
- **Dilution :** 5 à 10 % avec d'eau à 25 °C.

Application :

- Pour tous les travaux, les supports doivent être sains, secs.

Préparation

- Appliquer en une seule couche mince. Eviter toute coulure ou surépaisseur

Séchage

À 25°C :

- **Hors poussières:** 1 H
- **Recouvrable:** 4 H

Santé et sécurité :

- Produit non dangereux