

PRISMA STOP

CATÉGORIE : Enduit

PRODUIT :

- PRISMA STOP

RÉFÉRENCE :

- Code : DT-END-05

TYPE :

- *intérieur*

VERSION FT :

- 02/07/2026



CONDITIONNEMENT

- 5 KG
- 25 KG

Descriptif :

PRISMA ENDUIT FACADE : est un enduit de charge à base d'un liant hydraulique, conçu pour le rebouchage et le surfacage des fonds en maçonnerie extérieure et intérieure ; il se prépare par simple addition d'eau.

Points forts :

- Très facile à appliquer
- Grand pouvoir garnissant
- Très bonne adhérence
- Pas de frisage

Caractéristiques techniques :

- **Aspect :** Mâte.
- **Couleur:** Blanche .
- **Rendement :** 2 à 3 m² / kg
- **Densité :** 1.90± 0.05 kg/l.
- **Viscosité :** 2100 ± 500 POISES à 25°C.
- **Matériel d'application :** Couteau à enduire.
- **Dilution :** Prêt à l'emploi.

Application :

- Pour tous les travaux , les supports doivent être sains, secs.

Préparation

- Appliquer 1 couche de **PRISMA STOP** à l'aide du **Couteau à enduire** et lisser de suite pour éviter les surépaisseurs.
- Après **6 heures de séchage**, appliquer une **2 ème couche** en ratissage pour obtenir une surface assez lisse.

Séchage

À 25°C :

- **Hors poussières:** 1 H
- **Recouvrable:** 6 H

Santé et sécurité :

- Produit non dangereux